




## Тепловизионный пирометр

# FLIR TG267™

Пирометр FLIR TG267 - это единственный в своем роде промышленный диагностический инструмент, который сочетает в себе точное измерение температуры с большим диапазоном до 380°C (716°F). Теперь можно видеть и измерять источник общих проблем, связанных с электрическими и механическими системами, диагностировать неисправности и контролировать выполнение производственных процессов. Усовершенствованная технология FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging (Мультиспектральная динамическая визуализация)) улучшает четкость изображения, отображая визуальные детали сцены на полных тепловых снимках. TG267 идеально подходит для высокотемпературных промышленных применений, таких как измерение температуры стекловаренных печей и кузниц, а также для производственных сфер, позволяя Вам точно определять потенциальные неисправности, устранять их при ремонте и отслеживать процессы. Сделайте снимки изображения, чтобы убедиться в безопасной и максимально эффективной работе всех систем. FLIR TG267 оснащен простым пользовательским интерфейсом, памятью с возможностью хранения до 50 000 изображений, Bluetooth® и литий-ионным аккумулятором.

[www.flir.com/TG267](http://www.flir.com/TG267)



### БЫСТРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Пополните свой ящик для инструментов тепловизионной камерой с возможностью бесконтактного измерения температуры

- Пирометр, имеющий ИК-сенсор с разрешением 160 × 120 (19 200 пикселей)
- Для измерения и отображения температуры до 380°C (716°F) используется высокотемпературный фильтр
- Работа с безопасного расстояния при сканировании высокотемпературных объектов благодаря соотношению 30:1
- Точное определение измеряемой области с помощью многоточечной лазерной указки

### СНИМКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ УДОБНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Для устранения неисправностей и определения их серьезности подробно изучите полученные изображения

- Быстрая диагностика неисправностей с помощью запатентованной усовершенствованной технологии FLIR для улучшения изображений MSX
- Отображение и захват тепловых или визуальных изображений с показаниями температуры
- Возможность сравнения сохраненных изображений до и после, чтобы выявить неисправность и найти способ ее устранения
- Просмотр тепловизионных изображений в выбранной пользователем цветовой палитре на ярком 2,4-дюймовом цветном дисплее

### БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Благодаря портативной конструкции и защитному корпусу IP54 тепловизионный пирометр TG267 может работать повсюду

- Работа безопасная и беспроблемная, т.к. тепловизор выдерживает падение с высоты 2 метров
- Возможность работы в темноте и труднодоступных местах благодаря яркому светодиодному фонарику
- Этот компактный и долговечный тепловизор благодаря эргономичной ручке легко найти в переполненной сумке для инструментов
- Гарантия безопасности FLIR 2-10 мирового класса

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изображение и оптические данные		Настройка и сервисные функции	
ИК разрешение	160 × 120 пикселей	Команды настроек	Локальная адаптация единиц измерения, язык, дата и формат времени Яркость экрана (высокая, средняя, низкая) Галерея, удаление изображений
Цифровое улучшение изображения	Да		
Тепловая чувствительность / NETD	<70 мК		
Поле зрения (FOV)	57° × 44°	Коррекция коэффициента излучения	4 предустановленных уровня с пользовательской настройкой 0,1–0,99
Мин. расстояние фокусировки	0,3 м (0,98 футов)		
Соотношение расстояния и пятна	30:1		
Частота изображения	8,7 Гц		
Фокус	Фиксированный		
Матрица фокальной плоскости / спектральный диапазон	Неохлаждаемый микроболометр / 7,5–14 мкм		
Шаг детектора	12 мкм		
Отображение изображения		Хранение изображений и цифровая камера	
Разрешение экрана	320 × 240 пикселей	Память для хранения изображений	50000 изображений
Размер экрана	2,4-дюймовый портрет	Формат файла изображения	JPEG с точечными временными данными
Цветовая палитра	Iron, Rainbow, White hot, Black hot, Arctic, Lava	Разрешение цифровой камеры	2 МП (1600 × 1200 пикселей)
Настройка изображения	Автоматическая	Поле зрения	71° × 56°, адаптируется к ИК-объективу
Режимы изображения	MSX (мультиспектральная динамическая визуализация) Визуальный с измерением температуры		
Галерея	Да		
Измерение и анализ		Фонарик и лазерная указка	
Диапазон температуры объекта	-25°C до 380°C (-13°F до 716°F)	Световой поток (люмен)	100, вкл / выкл
Точность измерения	От -25°C до 50°C (От -13°F до 122°F): до ±3°C (±7°F) От 50 до 100°C (От 122 до 212°F): ±1,5°C (±3°F) или ± 1,5%, в зависимости от того, что больше От 100°C до 380°C (От 212°F до 716°F): ±2,5°C (±6°F) или ± 2,5% в зависимости от того, что больше	Лазер 1 класса	Центрирует спот и очерчивает круговую область измерения для указания размера
ИК температурное разрешение	0,1°C (0,2°F)		
Повторяемость чтения	± 1% от показания или ± 1°C (2°F), зависит от того, что больше		
Время отклика	150 мс		
ИК-термометр измерения	Непрерывное сканирование		
Минимальное расстояние измерения	0,26 м (0,85 фута)		
Экспонометр	Центральное пятно вкл / выкл		
Интерфейсы передачи данных		Дополнительные данные	
		Тип батареи	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,7 В
		Время работы аккумулятора	5 часов сканирования
		Время зарядки	От 4 часов до 90%
		Управление энергопотреблением	Регулируемый: выкл, 5 минут, 15 минут, 30 минут
		Шок / Вибрация	25 г (IEC 60068-2-27) / 2 г (IEC 60068-2-6)
		Дроп тест	Падение с высоты 2 метра
		Вес	0,394 кг (13,9 фунтов)
		Размер (Д × Ш × В)	210 × 64 × 81 мм (8,3 × 2,5 × 3,2 дюйма)
Комплектация		Пирометр, ремешок на запястье, USB-кабель, сумка, печатная документация.	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения обновленных технических характеристик перейдите на [www.flir.com](http://www.flir.com)

www.flir.com  
NASDAQ: FLIR

Оборудование, описанное здесь, подпадает под действие экспортных правил США, для экспорта может потребоваться лицензия. Действия, противоречащие законодательству США, запрещены. Изображения только для иллюстрации. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © 2019 FLIR Systems, Inc. Все права защищены. 08/19/19

19-1426-INS-TG297



The World's Sixth Sense®