


**MEGEON** 46001



**ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО**

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Сферическое зеркало;
- 2 Удлинительная штанга с фиксаторами;
- 3 Ручка на штангу;
- 4 Г-образная штага для крепления зеркала;
- 5 Фонарик;
- 6 Держатель фонарика;
- 7 Шнурок для фонарика;



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Досмотровое
Материал рукоятки	Окрашенная сталь
Длина	550...1600 мм.
Диаметр зеркала	290 мм.
Материал зеркала	ПВХ
Условия эксплуатации	Температура: -20...60°C Относительная влажность: до 100%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C; Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Вес	870 г.

## СБОРКА

Соберите стойку введя уменьшенные части трубок в широкие части ответных труб. Обязательно совместите запирающие механизмы. Сборку можно осуществить из двух изогнутых коленей, без средних двух прямых, но также можно собрать конструкцию с применением всех деталей рукоятки. Установите кронштейн фонарика и затяните хомут. Установите в кассету фонарика батарейки соблюдая полярность, сам фонарь поместите в зажим хомута светодиодами по направлению к зеркалу. Установите рукоятку на зеркало, совместив отверстие рукоятки с болтом по центру корпуса зеркала. Заверните гайку. Изделие готово к работе.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закатите зеркало под автомобиль. При необходимости включите свет на фонарике.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Сферическое зеркало — 1 шт.;
- 2 Удлинительная штанга с фиксаторами — 2 шт.;
- 3 Ручка на штангу — 1 шт.;
- 4 Г-образная штага для крепления зеркала — 1 шт.;
- 5 Держатель фонарика — 1 шт.;
- 6 Фонарик — 1 шт.;
- 7 Шнурок для фонарика — 1 шт.;
- 8 Сумка для переноски и хранения — 1 шт.;
- 9 Батарея 1,5 В тип LR03 (AAA) – 3 шт.;
- 10 Краткое руководство по эксплуатации/Гарантийный талон — 1 экз.

