



## СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

V 1.0

**МЕГЕОН**



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий диаметр	Наконечник — жало: Ø10,6 мм; Наконечник — чашка: Ø10,9 мм.
Условия эксплуатации	Согласно с требованиями к сварочному аппарату
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C Относительная влажность: не более 85 % без выпадения конденсата
Размеры наконечников	Наконечник — жало: 88x25x21 мм; Наконечник — чашка: Ø25x32 мм.
Вес комплекта	120 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насадки устанавливаются на нагреваемую поверхность сварочного аппарата. Затем жалом одного из наконечников подготавливается отверстие в том месте, где образовался свищ или иное сквозное повреждение, влияющее на герметичность системы. Параллельно с этим ответной частью с углублением осуществляется подготовка полипропиленового прутка. После завершения подготовки отверстия в стенке трубы, быстро введите в него оплавленный край ПП — стержня. Смочите пальцы рук и кратковременными нажатиями уплотните края образовавшегося шва на стыке. Труборезом или ножовкой по металлу обрежьте оставшуюся часть с целью дальнейшего применения. Удалите заусенцы и неровности путём оплавления краёв среза. При необходимости повторной процедуры, осуществите действия описанные выше.