

ПАСПОРТ
Набор инструментов
для ремонта и монтажа СИП №3

Набор инструментов для ремонта и монтажа СИП №3

Набор инструментов для ремонта и монтажа СИП №3 представляет собой комплект инструментов и приспособлений, включающий все самое необходимое для проведения монтажа и ремонта защищенных проводов, СИП, узлов и элементов ВЛЗ и ВЛИ.

В состав набора входят:

- инструмент для натяжения ленты на опорах для создания высокого стягивающего усилия при монтаже бандажной ленты;
- чулки для захвата кабеля при укладке или протяжке вдоль монтируемой линии;
- вертлюг для предотвращения при протяжке кабеля образования петель и раскручивания кабельных жил;
- лебедка, необходимая при монтаже новых электрических линий, а также для устранения излишних провисов в уже действующих сетях;
- монтажный зажим для преобразования тягового усилия в усилие захвата (используется для захвата изолированной несущей жилы провода СИП);
- клинья отделительные для отделения токопроводящих жил от общего пучка проводов, материал клиньев исключает повреждение провода, значительно упрощает работу с жилами.
- монтажные ролики для монтажа протяженных линий на высоте, облегчающие протяжку кабеля на всю длину будущей сети;
- дополнительные инструменты и приспособления, предназначенные для работы с изолированными проводами.

Набор из 19 предметов размещен в прочной удобной сумке, оснащенной плечевым ремнем.

Входящий в набор инструмент сертифицирован (при необходимости предоставляется соответствующая документация).

1 Технические данные

Габариты, мм

Длина

Ширина

Высота

Масса, кг, не более

2 Комплект поставки

1	Ключ динамометрический, точность +/- 4%, 1/2", 28 - 210 Нм	1 шт.
2	Головка торцевая 1/2" с внутренним шестигранным зевом 17 мм	1 шт.
3	Головка торцевая 1/2" с внутренним шестигранным зевом 13 мм	1 шт.
4	Головка торцевая 1/2" с внутренним шестигранным зевом 19 мм	1 шт.
5	Ключ CL13 Click с храповым механизмом	1 шт.
6	Ключ CL10 Click с храповым механизмом	1 шт.
7	Щетка стальная проволочная Stayer	1 шт.
8	Держатель зажимов ДЗ-1	1 шт.
9	Зажим монтажный (лягушка) МЗ-22	1 шт.
10	Инструмент для натяжения ленты на опорах ИН-20	1 шт.
11	Клинья отделительные КО	1 шт.
12	Ролик монтажный РМ-1 раздвижной	1 шт.
13	Ролик раскаточный РМ-2М-1	1 шт.
14	Чулок для жгута CN17.70 (полимерный)	1 шт.
15	Чулок нейтрали CM1750 (стальной)	1 шт.
17	Вертлюг ВМ-15	1 шт.
18	Лебедка ручная ЛР-15	1 шт.
19	Нож электрический НМИ-01	1 шт.
20	Сумка	1 шт.
21	Паспорт	1 шт.

3 Хранение, транспортировка и обслуживание

Допускается транспортировка данного набора в транспортной таре всеми видами транспорта в закрытых отсеках при температуре окружающей среды от - 20 °С до +50 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 98 %.

При транспортировке должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Набор должен храниться в складском помещении при температуре от +5 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в воздухе химически агрессивных веществ.

После транспортировки или хранения набора производится его внешний осмотр и опробование.

