

**MEGEON** 98006



# КАЛИБРАТОР



## ● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номенклатура трубы	металлопласт (PAP, PP-ALUX)
Типоразмеры обрабатываемых труб	16x2,0/ 18x2,0/ 20x2,0/ 26x3,0/ 32x3,0 мм
Условия эксплуатации	Температура: -20...60°C Относительная влажность: до 100%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	154x107x27 мм
Вес	300 г

## ● ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед калиброванием труба должна быть отрезана под прямым углом к ее продольной оси. Несоблюдение этого правила может привести к некачественному восстановлению формы среза, что в последующем может вызвать брак соединения. Шейку калибратора следует вводить в трубу вдоль ее оси, не допуская перекоса. Не допускается использовать калибратор для работы с трубами, внутренний диаметр которых не соответствует 12, 14, 16, 20 и 26 мм, а также с трубами из других материалов, кроме полиэтилена, сшитого полиэтилена и металлопластика на основе сшитого полиэтилена. Труба должна надвигаться на шейку до упора в шейку следующего диаметра.