

Паспорт ЕС.08.100-01 ПС

Барьеры искрозащитные телефонные БИТ-Е (ЕС.08.100-01) применяются в комплекте с аппаратами телефонными взрывозащищенными серии ТАШ-Ех и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, имеют выходные искробезопасные цепи уровня «ibIIB» или «ibIIC», маркировку взрывозащиты [Exib]IIB или [Exib]IIC и предназначены для установки вне взрывоопасных зон согласно гл.7 ПУЭ.

Барьеры БИТ-Е устанавливаются на DIN-рейку.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень пылевлагозащиты IP31
- Диапазон рабочих температур -10...+40 °С
- Напряжение питания 7...15В пост.тока
- Напряжение холостого хода, не более 48 В
- Ток короткого замыкания, не более 30 мА
- Напряжение линии АТС 20...72 В
- Напряжение вызывного сигнала 36...130 В
- Частота вызывного сигнала 10...50 Гц
- Габаритные размеры 90x55x65 мм
- Масса, не более 0, 2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.
ЕС.08.100	Барьер искрозащитный телефонный БИТ-Е	1
DRC-40A	Блок питания ~100-240/12V	1*
ЕС.08.100 ПС	Паспорт	1

* - поставляется по отдельному заказу

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Барьер искрозащитный телефонный ЕС.08.100-01 заводской № 5621 соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____



подпись, штамп

« 05 » 2021 г

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Барьер искрозащитный телефонный ЕС.08.100 заводской № 5621 уложен в тару вместе с сопроводительной документацией согласно требованиям КД.

Упаковку произвел _____

Подпись _____



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки изделия потребителю осуществлять безвозмездный ремонт или замену изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.