

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА ЕС.16.000

Паспорт ЕС.16.000 ПС

Пульт оператора ЕС.16.000 предназначен для обеспечения громкоговорящей связи, оповещения и аварийной сигнализации на предприятиях и производствах, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом категорий IIA, IIB IIC, а также на производствах с безопасными условиями.

Пульт оператора ЕС.16.000 применяется совместно с кроссплатами ЕС.08.200 с установленными на них модулями барьеров искрозащиты БИТ-Е или абонентскими портами громкой связи АПГС и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Пульт оператора ЕС.16.000 имеет возможность подключения внешнего громкоговорителя 8 Ом 15 Вт.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень пылевлагозащиты IP31
- Громкость динамика на расстоянии 1м не менее 85дБ
- Максимальное удаление от кроссплаты не менее 1000 м
- Напряжение питания 24...72 В
- Потребляемая мощность не более 15 Вт
- Скорость обмена по линии RS485 19200 кбит/с
- Габаритные размеры 480x250x110 мм
- Масса, не более 6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.
ЕС.16.000	Пульт оператора ЕС.16.000	1
ЕС.16.000 ПС	Паспорт	1
ЕС.16.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
	Микрофон выносной «гусиная шея»	1
	Разъем кабельный DB9	1

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Пульт оператора ЕС.16.000 заводской № 80636
соответствует технической документации и признан годным к
эксплуатации.

Представитель ОТК _____


подпись штамп

10 2018 г

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Пульт оператора ЕС.16.000 заводской № 80636 уложен в
тару вместе с сопроводительной документацией согласно
требованиям КД.

Упаковку произвел _____

Подпись _____



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со
дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки
изделия потребителю осуществлять безвозмездный ремонт или
замену изделия при условии соблюдения потребителем правил
эксплуатации и хранения.